



PROJIPAC
Etude de dimensionnement - Pompe à chaleur
PAC - AÉROTHERMIE

Remplissez ce document lisiblement et renvoyez-le à notre Product Manager
par fax au 02/353.21.82 ou par email newenergy@groupe-atlantic.com

Date: / /

Vous êtes :

Three stacked checkboxes for role selection.

- Installateur
Grossiste
Bureau d'études

Demandeur:

Nom
Tel/GSM
E-mail

Signature-cachet du demandeur:

Signature-cachet du demandeur: [Empty box for signature]

INSTALLATION

Nom particulier
Adresse
Tel GSM
E-mail

INSTALLATEUR

Société
Nom
Adresse
Tel GSM
E-mail

GROSSISTE

Société
Nom
Adresse
Tel GSM
E-mail

Installation

Type d'utilisation: Neuf Rénovation
Type abonnement électrique: Tarif simple Tarif bihoraire Tarif exclusif nuit
Tension disponible: Monophasée Triphasée 3x400V+N (seulement rénovation)

Si chaudière en relève

Énergie utilisée: Gaz naturel Fioul
Type de chaudière: Standard Basse température Condensation
Puissance chaudière: W Année de construction:

Données de base bâtiment

Année de construction: Ville:
T° ambiante souhaitée: °C (de 17 à 24°C)

Rez-de-chaussée:

Surface: m²
Hauteur sous plafond: m
Régime d'eau T *: 30-35-40-45-50-55-60-75°C
Émetteurs*: PCR - RAD - VCV - RAD elec - CLIM

Étage:

Surface: m²
Hauteur sous plafond: m
Régime d'eau T *: 30-35-40-45-50-55-60-75°C
Émetteurs*: PCR - RAD - VCV - RAD elec - CLIM

PCR=Plancher chauffant et/ou rafraîchissant - VCV=Ventilo-Convecteur - RAD=Radiateur

Déperditions

Surface totale de déperditions AT: m² Ventilation type: C D
Coeff. Moyen de déperditions de chaleur (valeur U), Ht: W/m²K
Volume totale du bâtiment, V: m³ Déperditions totales : W

Renseignements pour l'ECS

ECS: Déportée Intégrée (DUO- 190L) Sans (chauffage seul)
Si déportée: HRS 200L HRS 300L HRS 400L HRS 500L
Si intégrée: Kit expansion ECS: Oui Non Située dans pièce chauffée: Oui Non
Nombre d'occupants: personnes Température de stockage de l'eau: °C

Accessoires

Contrôle d'ambiance (**): T55 T58 T75 T78
Kit 2 zones (**): Oui Non Pour la 2ième zone : T55 T58 T75 T78
Kit rafraîchissement (**)(uniquement version gaz): Oui Non
Kit piscine (**): Oui Non
Échangeur piscine: Oui Non Volume de la piscine: m³
Kit gros débit: Oui Non
Longueur liaisons frigorifiques: m
Pour unité extérieure :
Supports antivibratiles(4 pieds PVC): Oui Non Support sol PVC (2 rails): Oui Non
Supports sol caoutchouc (2 rails): Oui Non Support mural (métaliques) : Oui Non
Bouchons de finition pour rails (par 4) : Oui Non

* Entourer votre choix

** Voir compatibilité et descriptif des accessoires