

Remplissez ce document lisiblement et renvoyez-le à notre Product Manager
par fax au 02/353.21.82 ou par email newenergy@groupe-atlantic.com

Date: / /

Vous êtes :

- Installateur
 Grossiste
 Bureau d'études

Demandeur:

Nom
Tel/GSM
E-mail

cachet du demandeur:

INSTALLATION

Nom particulier
Adresse
Tel GSM
E-mail

INSTALLATEUR

Société
Nom
Adresse
Tel GSM
E-mail

GROSSISTE

Société
Nom
Adresse
Tel GSM
E-mail

Installation

- Type d'utilisation: Neuf Rénovation
- Énergie utilisée: Gaz naturel Fioul (seulement rénovation)
- Type abonnement électrique: Tarif simple Tarif bihoraire
- Tension disponible: Monophasée Triphasée 3x400V+N (seulement rénovation)
- Raccordement des fumées: Cheminée Ventouse

Données de base

Année de construction: Ville:

T° ambiante souhaitée: °C (de 17 à 24°C)

Consommation annuelle historique (si remplacement chaudière existante): L - kWh - m³ (*)

Type de chaudière: Standard Basse température Condensation

Puissance chaudière: W Âge: ans

Rez-de-chaussée:

Surface: m²

Hauteur sous plafond: m²

Régime d'eau T (*): 30-35-40-45-50-55-60-75°C

Émetteurs (*): PCR - RAD - VCV - RAD

Étage:

Surface: m²

Hauteur sous plafond: m²

Régime d'eau T (*): 30-35-40-45-50-55-60-75°C

Émetteurs (*): PCR - RAD - VCV - RAD elec - CLIM

PCR=Plancher chauffant et/ou rafraîchissant - VCV=Ventilo-Convecteur - RAD=Radiateur

Déperditions

Surface totale de déperdition AT: m² Ventilation type: C D

Coeff. Moyen de déperditions de chaleur, Ht: W/m²K

Volume totale du bâtiment, V: m³ Déperdition : W

Renseignement pour l'ECS

- ECS: Déportée Intégrée (DUO***) Sans (chauffage seul)
- Si déportée: DS VS M 200L DS VS M 300L DS VS M 400L DS VS M 500L
- Si intégrée: Kit expansion ECS: Oui Non Situé dans volume chauffé: Oui Non
- Nombre d'occupants: Personnes Température de stockage: °C

Accessoires

- Contrôle d'ambiance (**): T55 T58 T75 T78
- Kit 2 zones (**): Oui Non
- Kit rafraîchissement (**)(uniquement version gaz): Oui Non
- Kit piscine (**): Oui Non
- Échangeur piscine: Oui Non Volume de la piscine: m³
- Kit gros débit: Oui Non
- Longueur liaisons frigorifiques: m
- Supports antivibratiles(par4): Oui Non Support sol PVC: Oui Non
- Supports sol caoutchouc: Oui Non Support mural: Oui Non
- Bac à condensat: Oui Non

* Entourer ou Cocher votre choix

** Voir compatibilité et descriptif des accessoires

*** Fioul - 125L / Gaz - 120L